Mode d’emploi

Solvant à plâtre Dentaclean speed

Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser le produit.

1. Domaine d’application
Le solvant à plâtre Dentaclean est une solution prête à l’emploi pour l’élimination des résidus de plâtre.
Il peut être dilué à l’eau selon le rpport 1:1 ou 1:2 mais perd alors un peu de son efficacité.

2. Mise en œuvre
Toujours utiliser le solvant à plâtre Dentaclean à un poste de travail bien ventilé !
Verser le solvant à plâtre dans un récipient réfractaire en plastique ou en verre que l’on pourra recouvrir mais qui ne devra jamais être totalement fermé. Immerger les objets à nettoyer et les laisser ainsi aussi longtemps que nécessaire pour une dissolution totale des résidus de plâtre.
En déposant le récipient dans un bain à ultrasons légèrement chauffé (max. 40°C), vous accélérerez le processus de nettoyage. Aucun risque pour les objets en aluminium.
Lorsque le solvant à plâtre a perdu de son efficacité, il peut être évacué dans les canalisations.

3. Consignes de sécurité et risques
Lors de l’utilisation du solvant à plâtre Dentaclean speed, toujours porter des lunettes. Veuillez consulter la fiche de données de sécurité afin de manipuler le produit en toute sécurité.

4. Stockage et conservation
Stocker le solvant à plâtre Dentaclean speed à une température comprise en 0 et 25°C (32 et 77°F).
Consignes d’élimination:
Veuillez prendre note des indications figurant dans la fiche de données de sécurité.

5. Divers
Les indications contenues dans ce mode d’emploi sont constamment révisées en fonction des dernières connaissances et expériences acquises. Nous vous conseillons donc de relire ce mode d’emploi avant d’utiliser une nouvelle boîte.
Ce mode d’emploi concerne le solvant à plâtre Dentaclean speed, N° de cde 520 0099 4.

bredent
Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · Tel. (+49) 0 73 09 / 8 72-4 42 · Fax (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44
www.bredent.com · e-mail info@bredent.com

édition: 18.05.99/0F